



HD 4006

ANCHO DE CORTE:	3,90 Mts (2 Hileras). Ideal para grandes productores y/o contratistas.
ANCHO DE TRANSPORTE:	2,60 Mts. Práctico y cómodo sistema. NO es necesario quitar o colocar rodados, ni usar criques ni bulones.
ALTURA DE CORTE:	Regulable de 40 a 400 mm. Con 3 cilindros hidráulicos compensados incorporados.
TIRO LATERAL:	Con tren delantero articulado. Para 4 rodados 3-600 x 16 y 1-750 x 16 (10T)
TRANSMISIÓN:	Totalmente cardánica. Cinco cajas con engranajes cónicos de acero templados, acoplados con mandos y manchón a cadena y zafe de seguridad.
ACCIONAMIENTO:	Por toma de fuerza del tractor a 540 RPM.
CHASIS:	De estructura tubular, con articulación, altura de corte perfecta aún en terrenos quebrados. Cielo solapado que impide atoramientos o retención en posición de cortado-hilerado, eliminando así el picado tradicional en pasturas acolchonadas.
POTENCIA REQUERIDA:	70/80 HP aproximadamente.
CUCHILLAS:	Oscilantes con doble filo mecanizado y templado, en cuatro rotores con corte solapado.
PESO:	1700 kg aproximadamente.







