



Supera lo conocido



**DESMALZADORA
ARTICULADA**

DA5301 V22

DESMALEZADORA ARTICULADA DA5301 V22

Chasis estampado en chapa de acero de 5 mm. Con nervios transversales de refuerzo, con articulación en las alas laterales que permiten un perfecto copiado de las irregularidades del terreno en hasta 25° hacia arriba o hacia abajo.

Ideales para trabajos de desmalezado en grandes superficies.

Tres cajas de transmisión reforzadas con bancada central que mejora el radio de giro en corte, con zafes individuales. Con cuchillas oscilantes con filo mecanizado y tratadas térmicamente sujetas a un plato portacuchillas de gran diámetro que protege a todo el sistema de corte contra impactos, dándole gran robustez. Con cadenas deflectoras frontales que ofrecen mayor seguridad al operador. Barra de tiro de nivelación con suspensión mediante resortes. Patines de apoyo extra reforzados y cambiables. Ruedas de alas retractiles, reduce el ancho de transporte.

No es necesario quitar las barras cardánicas para plegar los cuerpos para transporte, reduciendo su ancho a 3,50 mts. Sólo en caso de necesidad de transitar por callejones muy angostos desconectando las mismas es posible lograr un ancho mínimo de 2,90 mts., en forma rápida, cómoda y segura. Original y exclusivo sistema de eje portarrodados "Quebrado", que reduce el peso en la barra de tiro del tractor. Totalmente hidráulica. Regulación de altura de trabajo y plegado hidráulico.

Para 4 rodados 600 / 650 x 16.



Ancho de transporte mínimo: 2,90m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA5301 - V22

Ancho de Labor	5,30 mts.
Registro de Altura	Hidráulico.
Plegado	Hidráulico
Ancho de Transporte	2,90 / 3,50 mts.
Altura de Trabajo	40 a 400 mm.
RPM Toma de Fuerza	540 RPM
Peso Aproximado	2.000 Kgs.
Potencia Mínima Requerida	80 / 90 HP
Rendimiento Aproximado	5 / 5,5 Has/h
Opcionales	Kit Vial Max

AgroAr®

Supera lo conocido

ÁREA INDUSTRIAL - (2447) SAN VICENTE - Santa Fe, Argentina - Tel: (03492) 470809 - 3492 313 879 - agroarsa@agroarsa.com.ar - www.agroarsa.com.ar

